



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"

Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia

sito: <https://www.izsler.it/> tel. (+39) 03022901

C.F. - P.IVA 00284840170

ORDINE DI ACQUISTO

SPETT.LE JOINTLAB SRL

VIA C.TREVES, 57

20090

Trezzano sul Naviglio (MI)

Italy

TEL.

FAX

MAIL/PEC

COD. FORN. 57109

P.IVA 03454090964

ORDINE N 25001678

DATA 20/05/2025

CONTRATTO

SERVIZIO 7420

COD UFFICIO UFVEE3

RIF. ORDINE

DELIBERA 2025/5

CIG B6E404F156

RIF FASC GARA 333/2025

PROGETTO

CUP E89I25000130005

GARA

La fattura va indirizzata a: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" Istituto - Citare sempre il n° ordine, il codice ufficio, il CIG e il CUP (se presente) in: avviso di spedizione - distinta di consegna - fatture e corrispondenza - NB: I PAGAMENTI VERANNO ESEGUITI AI SENSI D.LGS 192/2012 D.M. 55 DEL 03/04/2013

NOTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5330017

GARANZIA FRIGO/CONGELATORI: 12 MESI

GARANZIA INCUBATORI: 24 MESI

COD. PROD. FORNITORE	PRODOTTO	U.M.	QTA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	TOTALE
	G51010013 - 1-CC-0013-CONGELATORE	NUMERO	1,00	1.102,16	0%	1.102,16	22	1.344,64

Congelatore verticale ZE130 COD.JLMD-25L106

Congelatore da laboratorio da lt 106; temperatura regolabile da -10°C a -25°C controllata elettronicamente; dimensioni esterne l/p/a mm 595x615x812; interne mm 455x460x595. 2 ripiani.

Display digitale di impostazione e lettura temperatura;

Registratore di temperatura;

Allarme di bassa e alta temperatura;

Allarme porta aperta;

Allarme sonda guasta;

Allarme mancanza corrente;

Serratura;

Porta reversibile;

Richiamo della porta in automatico;

4 piedini regolabili.

Mag Dest: 5110 - SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA

RdA num: 25001784 del: 17/04/2025

	G51010015 - 1-CC-0015-FRIGORIFERO	NUMERO	1,00	1.090,40	0%	1.090,40	22	1.330,29
--	-----------------------------------	--------	------	----------	----	----------	----	----------

Frigorifero per farmaci ER 52 - COD.JL800901V1500

Frigorifero da laboratorio, per farmaci e universale da lt 52; temperatura regolabile da 2°C a 15°C controllata elettronicamente; 3 ripiani; dimensioni esterne l/p/a mm 450x470 (+40)x740; interne mm 331x257x590.

Display LED; Registratore di temperatura interno; Allarme di bassa e alta temperatura acustico e visivo;

Allarme porta aperta; Allarme sonda guasta; Termostato di sicurezza (impedisce il congelamento); Foro inserimento sensore esterno; Avviso di guasto a display; Porta reversibile; Ventilato con stop ventola ad apertura porta; Sbrinamento automatico; Serratura; Chiusura porta automatica; Illuminazione interna LED

COMPRESSE LE SPESE DI TRASPORTO PER LA SEDE DI BOLOGNA € 148

Mag Dest: 5110 - SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA

RdA num: 25001784 del: 17/04/2025

COD. PROD. FORNITORE	PRODOTTO	U.M.	QTA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	TOTALE
	G51010016 - 1-CC-0016-FRIGOTERMOSTATO	NUMERO	2,00	5.135,10	0%	10.270,20	22	12.529,64

Incubatore refrigerato ST500 CM SMART PRO 500 lt POL-EKO
CON TRASPORTO € 622,50 (€ 1245,00/2)
Incubatore refrigerato da 500 lt. Temperatura regolabile 3°C... +40°C. Controllo avanzato SMART PRO: touchscreen a colori da 7" con programmazioni complesse, allarmi, WiFi,software PC, cavo per LAN, serratura, foro per sonda e ruote. Potendo sia riscaldare che raffreddare, gli incubatori ST sono perfetti per l'incubazione stabile e sicura di campioni, in qualsiasi ambiente di lavoro. La serie ST SMART PRO mantiene una temperatura costante da 3 °C a 70 °C con un'ottima precisione. Temperatura ambiente di funzionamento: 10...28°C (10...25°C in caso di porta finestrata). Grande display touch, illuminazione LED, allarmi, serratura, design semplice e confortevole, renderanno l'uso di questi incubatori un gioco da ragazzi; e grazie alle programmazioni con profili di tempo e temperatura, potrai effettuare incubazioni altamente precise e ripetibili. Touch screen a colori da 7", nitido. Trasferimento e controllo da remoto semplice e veloce con LAN, USB e connessione WiFi. Software LabDesk incluso
Programmazione rapida, multisegmento, di tempo e temperatura. Allarmi visivi e sonori con barra colorata a display. Memoria interna per fino a 40 programmi utente e memorizzazione dati. Funzione loop fino a 255 volte o infinita. Controllo velocità della ventola e della luce. Comandi gestibili anche indossando i guanti in lattice
Registrazione del valore di temperatura minimo, medio e massimo per ogni segmento. Panoramica dei parametri impostati e correnti durante il funzionamento. Impostazione di più account con password.Porta coibentata con serratura. Luce interna LED. Porta interna in vetro e/o esterna in opzione. Porta USB per lo scarico dei dati di registrazione, eventi, manuali, service. Funzione di sbrinamento automatico. Porta e cavo per LAN. Protezione da sovratemperatura classe 3.3 secondo DIN 12880. Allarme porta aperta. Porta di accesso per sensore esterno sul lato.

Mag Dest: 4200LE - Lab. esterni Virus Vescic.e Biotecnolog.

G51010020 - 1-CC-0020-INCUBATORE TERMOSTATO	NUMERO	3,00	4.944,60	0%	14.833,80	22	18.097,24
---	--------	------	----------	----	-----------	----	-----------

Incubatore refrigerato ST500 CM SMART PRO 500 lt POL-EKO
CON TRASPORTO € 432,00 (€1296,00/2)
Incubatore refrigerato da 500 lt. Temperatura regolabile 3°C... +40°C. Controllo avanzato SMART PRO: touchscreen a colori da 7" con programmazioni complesse, allarmi, WiFi,software PC, cavo per LAN, serratura, foro per sonda e ruote. Potendo sia riscaldare che raffreddare, gli incubatori ST sono perfetti per l'incubazione stabile e sicura di campioni, in qualsiasi ambiente di lavoro. La serie ST SMART PRO mantiene una temperatura costante da 3 °C a 70 °C con un'ottima precisione. Temperatura ambiente di funzionamento: 10...28°C (10...25°C in caso di porta finestrata). Grande display touch, illuminazione LED, allarmi, serratura, design semplice e confortevole, renderanno l'uso di questi incubatori un gioco da ragazzi; e grazie alle programmazioni con profili di tempo e temperatura, potrai effettuare incubazioni altamente precise e ripetibili. Touch screen a colori da 7", nitido. Trasferimento e controllo da remoto semplice e veloce con LAN, USB e connessione WiFi. Software LabDesk incluso
Programmazione rapida, multisegmento, di tempo e temperatura. Allarmi visivi e sonori con barra colorata a display. Memoria interna per fino a 40 programmi utente e memorizzazione dati. Funzione loop fino a 255 volte o infinita. Controllo velocità della ventola e della luce. Comandi gestibili anche indossando i guanti in lattice
Registrazione del valore di temperatura minimo, medio e massimo per ogni segmento. Panoramica dei parametri impostati e correnti durante il funzionamento. Impostazione di più account con password.Porta coibentata con serratura. Luce interna LED. Porta interna in vetro e/o esterna in opzione. Porta USB per lo scarico dei dati di registrazione, eventi, manuali, service. Funzione di sbrinamento automatico. Porta e cavo per LAN. Protezione da sovratemperatura classe 3.3 secondo DIN 12880. Allarme porta aperta. Porta di accesso per sensore esterno sul lato.

Mag Dest: 6110 - SEDE TERRITORIALE DI BERGAMO

DESTINAZIONE MERCE	IMPONIBILE	27.296,56
SEZ. PROVINCIALE DI BOLOGNA	TOTALE IVA	6.005,25
Via P. Fiorini, 5 - 051/4200011 051/4200038 bologna@izsler.it	TOTALE	33.301,81

COMPILATORE	DIRIGENTE
andreina.sommese - 0302290243	Dott. Olivieri Marco Pio

Si prega di avvisare se il prodotto non è disponibile